



Modèle 8320 AXION

Combiné douche / laveur d'yeux ou de visage sur colonne

Douche :

Pomme Série Axion™ en ABS, vanne type "maintien à l'ouverture" actionnée par tringle inox.

Laveur d'yeux ou de visage :

Série Axion™ à cuvette en ABS, tête d'aspersion à flux laminaire inversé en ABS traité antimicrobien SANIGUARD™ munie d'une capsule de protection et de son régulateur de pression. Vanne type "maintien à l'ouverture" à double commande, actionnée par palette à main et par pédale au pied. Filtre à tamis inox intégré et interchangeable.

- Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une peinture poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon les normes NFX08003 et ISO 3864

- Fixation : par bride au sol Ø 230 mm

- Alimentation : Ø 1" 1/4 (33x42)

- Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)

- Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés

- Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003



Modèle 8225

Combiné douche / laveur d'yeux sur colonne (sans pédale)

Douche :

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.

Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par tringle rigide à poignée triangulaire

Laveur d'yeux :

Vasque en ABS vert antichoc traité anti-UV et têtes d'aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement, filtre à tamis et régulateurs de pression intégrés.

Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par palette à main.

- Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864

- Fixation : par bride au sol Ø 230 mm

- Alimentation : Ø 1" 1/4 (33x42)

- Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)

- Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés

- Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003



Modèle 8300 AXION

Combiné douche / laveur d'yeux ou de visage sur colonne :

Douche :

Pomme Série Axion™ en ABS, vanne type "maintien à l'ouverture" actionnée par tringle inox.

Laveur d'yeux ou de visage :

Série Axion™ à cuvette en inox, tête d'aspersion à flux laminaire inversé en ABS traité antimicrobien SANIGUARD™ munie d'une capsule de protection et de son régulateur de pression. Vanne type "maintien à l'ouverture" à double commande, actionnée par palette à main et par pédale au pied. Filtre à tamis inox intégré et interchangeable, régulateur de pression.

- Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une peinture poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon les normes NFX08003 et ISO 3864

- Fixation : par bride au sol Ø 230 mm

- Alimentation : Ø 1" 1/4 (33x42)

- Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)

- Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés

- Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

OPTION : couvercle 9102



Modèle 8330 AXION

Combiné douche/laveur d'yeux sur colonne tout inox Série Axion™

Douche :

Pomme de douche en Inox.

Vanne à boisseau sphérique en inox type "maintien à l'ouverture" actionnée par tringle inox.

Laveur d'yeux :

Vasque en inox, tête d'aspersion en Inox à flux laminaire inversé munie d'une capsule de protection et de son régulateur de pression.

Vanne à boisseau sphérique en inox type "maintien à l'ouverture" à double commande, actionnée par palette à main ou par pédale au pied. Filtre à tamis inox intégré et interchangeable, tuyauterie Inox.

- Tuyauterie en acier inoxydable
- Fixation : par bride au sol Ø 230 mm
- Alimentation : Ø 1" 1/4 (33x42)
- Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)
- Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés
- Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

OPTION : Couvercle 9102



Modèle 8327

Combiné douche / laveur d'yeux à plate-forme à fonctionnement simultané Série Axion™

Douche :

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.

Vanne à levier commandée par plate-forme.

Laveur d'yeux :

Sans vasque, tête d'aspersion à flux laminaire inversé en ABS traité antimicrobien SANIGUARD™ munie d'une capsule de protection et de son régulateur de pression.

Fonctionne en même temps que la douche.

- Tuyauterie et plate-forme en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864.
- Fixation : Colonne par bride au sol Ø 230 mm, plate-forme par 2 étriers en partie avant
- Alimentation : Ø 1" 1/4 (33x42)
- Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés
- Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

EXISTE sans laveur d'yeux : Modèle 8327 SLY



Modèle 8400

Station douche / laveur d'yeux à commandes séparées par plate-forme individuelles sur châssis commun Série Axion™

Douche :

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.

Vanne à levier commandée par plate-forme.

Laveur d'yeux :

Vasque en inox et tête d'aspersion à flux laminaire inversé en ABS traité antimicrobien SANIGUARD™ munie d'une capsule de protection et de son régulateur de pression.

Pas de possibilité d'installer le couvercle modèle 9102.

- Châssis en inox
- Tuyauterie, plate-formes et rambardes de sécurité en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864
- Alimentation de la douche : Ø 1" 1/4 (33x42)
- Alimentation du laveur d'yeux : Ø 3/4" (20x27)
- Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)
- Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés
- Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003



Modèle 8590

Douche de décontamination à pulvérisateurs multiples

14 pulvérisateurs indéréglables, imbouchables et auto-nettoyants répartis sur toute la longueur de la tuyauterie.
Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type " maintien à l'ouverture", commandée par palette à main.

- *Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864*
- *Fixation : par 2 brides au sol Ø 230 mm*
- *Alimentation : Ø 1" (26x34)*
- *Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés*
- *Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003*



Modèle 8810

Douche / laveur d'yeux portable en acier inoxydable

Douche :
Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
Commande par poignée .Tuyauterie inox

Laveur d'yeux :
Equipé de têtes d'aspersion ABS avec limiteur de pression intégré.
Commande automatique après rabat du module vers l'avant.

- *Alimentation : Ø 1" en partie basse*

Ce modèle s'installe sur un support inox en T assurant une parfaite stabilité. Le montage se fait en 2 mn grace aux raccords type "union"