



8122 V

8122 H

Modèle 8122 H

Douche murale horizontale en acier revêtu époxy

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par tringle rigide à poignée triangulaire.

EXISTE :

- en version verticale : modèle 8122 V
- avec pomme inox : modèle 8123 H et 8123 V

- Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864
- Alimentation : Ø 1" (26x34)
- Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés
- Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003



Modèle 8133 H

Douche murale horizontale tout inox

Pomme de douche en inox - Ø 250 mm.
Vanne à boisseau sphérique en inox type "maintien à l'ouverture", commandée par tringle rigide à poignée triangulaire.

EXISTE en version verticale : modèle 8133V

- Tuyauterie en inox
- Alimentation : Ø 1" (26x34)
- Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés
- Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003



Modèle 8130 H

Douche murale horizontale INOX / PVC / ABS

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
Vanne à boisseau sphérique en inox type "maintien à l'ouverture", commandée par tringle rigide à poignée triangulaire.

EXISTE en version verticale : modèle 8130 V

- Tuyauterie en PVC
- Alimentation : Ø 1" (26x34)
- Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés
- Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003



Modèle 8162 H

Douche "dessus de porte" horizontale

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV. Ø 250 mm.
Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé à ressort, commandée par cordon mural.

EXISTE en version verticale : modèle 8162 V

- Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864
- Alimentation : Ø 1" (26x34)
- Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés
- Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

**Modèle 8100****Douche sur colonne acier revêtu époxy**

Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par tringle rigide à poignée triangulaire.

- *Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une peinture poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon les normes NFX08003 et ISO 3864*
- *Fixation : par bride au sol Ø 230 mm*
- *Alimentation : Ø 1" 1/4 (33x42)*
- *Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés*
- *Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003*