

Armoires de rangements monoblocs Portes battantes

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr



- Armoires de rangement monoblocs portes battantes
 - Portes encastrées.
 - Gamme déclinée en 2 hauteurs, soit 4 modèles.
 - Conception soignée permettant l'utilisation en open space.
- Produit établi en conformité avec la norme AFNOR NFD 62041

Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles

Dimensions en mm.						Capacité de rangement								
Code racine	Larg.	Prof.	Haut.	Poids	Vol.	Larg. Utile	Class. maxi en mml	Class. à plat	Class. DS*	Qté DS fond V	Qté DS fond 15	Qté DS fond 30	Boîtes arch.	Class. Levier
BH...	1200	420	1980	71	1,25	1155	6930	5 tab.	6tab	72 x 6 432	70 x 6 420	40 x 6 240	11 x 6 66	5rang
	1000			63	1,05	955	5730			60 x 6 360	55 x 6 330	30 x 6 180	9 x 6 54	
BB...	1200	420	1020	42	0,63	1155	3465	2 tab.	3 tab.	72 x 3 216	70 x 3 210	40 x 3 120	11 x 3 13	2rang
	1000			37	0,53	955	2865			60 x 3 180	55 x 3 165	30 x 3 90	9 x 3 27	

* Pour une capacité maximale de classement dossiers suspendus, il convient de rajouter une tablette aux produits complets.

www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Caractéristiques techniques

- **Corps** composé de :

- 2 côtés,
- 2 doublures intérieures,
- 1 dos en une seule partie,
- 1 dessous intégrant la plinthe,
- 1 dessus,
- 1 plinthe,

en tôle d'acier L.A.F. 1^{er} choix épaisseur 8/10^e.

. Grande rigidité des corps d'armoires due à l'épaisseur de la tôle et aux sections des plis.

- **Portes** :

- 2 portes en tôle d'acier L.A.F. 1^{er} choix épaisseur 8/10^e.
- Portes indégondables en position fermée, articulées sur pivot invisible.
- Fermeture 2 points, serrure à paillettes, 200 possibilités, 2 clés capuchonnées (dont une pliante) fournies, actionnant deux crémones haute et basse.
- 1 poignée serrure encastrée par armoire.

Equipement intérieur

- Toutes les armoires sont équipées de rails pour D.S. en partie haute.
- Armoires prévues pour recevoir des tablettes réglables au pas de 25 mm, assuré par taquets acier.
- **Tablettes** en 8/10^e à triples plis nervurés longitudinaux avant et arrière, prévus pour l'accrochage de dossiers suspendus, entraxe 330 mm.
- **Kit penderie** adaptable dans les armoires hautes :
 - 1 tablette penderie,
 - 1 séparation verticale,
 - 1 doublure de fond,
 - 4 ½ tablettes pour dossiers suspendus,
 - vêtements parallèles à la façade.
- **Kit vérins** peut être positionné sur chaque armoire, réglage en hauteur de 20 mm de l'intérieur.

Finition

- Corps des armoires phosphaté, revêtu d'une couche de poudre époxy cuite au four à 200°.
- Accessoires laqués poudre époxy cuite au four à 200°.

Conditionnement

- **Armoire** livrée fermée avec clés accrochées à la timonerie.
- Meuble posé sur une palette bois.
- Cornière en carton nid d'abeille à chaque angle.
- 1 coiffe en partie haute et basse.
- 1 ceinture ht. 100 mm nid d'abeille, positionnée à l'intérieur de la coiffe basse, protège le bandeau bas de l'armoire.
- Banderolage de l'ensemble par film étirable.
- L'emballage assure une protection maximum tout en permettant l'identification du produit par transparence.
- **Accessoires** colisés dans des colis individuels.
- **Tablettes** sous film étirable positionnées dans l'armoire.

Garantie

- **Garantie de 2 ans** à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.

La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour des défauts de fonctionnement liés à l'usure normale, pour des actes de négligence ou de vandalisme.

Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main-d'œuvre s'y rapportant.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.