



TRIANGLES AU SOL REPLIABLES

GARANTIE 3 ANS



TRIANGLE MINI

- Sérigraphie AK14 classe T2 ou Sérigraphie AK31 classe T2
- Visibilité : plus de 250 m
- Indice de protection du feu : IP65
- Réglage jour/nuit de l'intensité lumineuse par cellule crépusculaire

- Consommation moyenne : en mode jour : $\leq 400\text{mA}$. / en mode nuit : $\leq 50\text{mA}$.
- Alimentation par batterie Ni/MH 12V 9Ah intégrée, rechargeable. (Nombre de cycles de recharge : ≥ 500 , durée de la recharge : 6 heures)
- Poids/ modèle : 500 : 6,3 Kg / 700 : 7,5 Kg / 1000 : 13,8 Kg
- Poignée latérale pour la prise en main.
- Indice de protection de l'ensemble : IP60.
- Température de fonctionnement : -20°C à 65°C



Alimentation :

- Autonomie plus de 25 heures en utilisation continue

	Code
Triangle, taille 500, classe T1, type AK14	25360
Triangle, taille 500, classe T2, type AK14	25326
Triangle, taille 500, classe T2, type AK31	25406
Triangle, taille 500, classe T2, type AK5	27233
Triangle, taille 700, classe T2, type AK14	25327
Triangle, taille 1000, classe T2, type AK31	25561
Chargeur secteur 230V Triangle Mini autonome	25324
Chargeur d'accumulateur DC/DC 12V avec prise Allume-cigare (inclus)	23710-00
Kit magnétique Triangle Mini autonome	25328



- Puissance lumineuse feux à LED de **500 candelas par feu**
- Facile à mettre en place et à transporter
- Léger et stable
- **Grande autonomie** : + de 25^h en utilisation continue.

TRIANGLE À LED 700

Triangle 700 mm

- Sérigraphie AK14 (autres dangers), classe T2.
- Feux de balisage et d'alerte à LED Orange conformes à la Norme NF EN 12352, et de type KR2 (à éclat) conformément à l'Instruction Interministérielle sur la Sécurité Routière 8^{ème} partie (nov. 2008) concernant la signalisation temporaire
- Classification des feux selon NF EN 12352 : classes C1, F2, O3, T1, L2H : 500cd par feu (≥ 150 candelas exigé dans la norme)
- Visibilité : plus de 250 m
- Réglage jour/nuit de l'intensité lumineuse par cellule crépusculaire
- Autonomie : plus de 8 heures en utilisation continue
- Consommation moyenne : en mode jour : $\leq 400\text{mA}$. en mode nuit : $\leq 250\text{mA}$.

- Alimentation par batterie NiMH 12V 9Ah intégrée, rechargeable avec chargeur secteur fourni
- Témoin de charge par vumètre
- Nombre de cycles de recharge : ≥ 500
- Poids : 9.6 kg
- Poignée supérieure pour la prise en main
- Indice de protection de l'ensemble : IP54
- Température de fonctionnement : -20°C à 70°C

Bavette

Sérigraphiée avec texte noir sur fond jaune classe T2 selon norme XP98-541. Textes disponibles :
- Gendarmerie / Accident • Police / Accident
- Pompiers / Accident • Douane / Contrôle
(Pour d'autres textes, nous consulter)

	Code
Triangle au sol AK14 sans bavette	22894
Bavette Accident/Gendarmerie	22595
Bavette Accident / Police	24470
Bavette Accident / Pompiers	24471
Bavette Douane/Contrôle	24472
Accessoires pour triangles au sol	
Chargeur 12V avec prise allume-cigare DIN	23710
Chargeur secteur	15339

