



## Description



*Triangle mini*



## AVANTAGES :

- Élément de sécurité indispensable pendant les interventions sur la voie publique,
- Puissance lumineuse : feux à led de 500 candelas par feu,
- Sérigraphie visible à 250 m,
- Facile à mettre en place et à transporter,
- Léger,
- Stable,
- Grande autonomie : plus de 25 heures en utilisation continue,

## Caractéristiques techniques

- Sérigraphie AK14 (point d'exclamation), classe T2
- Ou Sérigraphie AK31 (Accident), classe T2
- Visibilité : plus de 250 m
- Indice de protection du feu : IP65
- Réglage jour/nuit de l'intensité lumineuse par cellule crépusculaire
- Alimentation : Autonomie : plus de 25 heures en utilisation continue
- Consommation moyenne en mode jour :  $\leq 400\text{mA}$
- Consommation moyenne en mode nuit :  $\leq 250\text{mA}$
- Alimentation par batterie Ni/MH 12V 9Ah intégrée, rechargeable. (Fournis avec Chargeur DC/DC Prise Allume-cigare)
- Nombre de cycles de recharge :  $\geq 500$ , durée de la recharge : 6 heures
- Poids modèle dimension 500 : 6,3 Kg
- Poids modèle dimension 700 : 7,5 Kg
- Poids modèle dimension 1000 : 13,8 Kg
- Poignée latérale pour la prise en main
- Indice de protection de l'ensemble : IP60
- Température de fonctionnement :  $-20^\circ\text{C}$  à  $65^\circ\text{C}$

**Options**

- Chargeur secteur
- Patin de fixation magnétique (pour mise en place sur véhicule- Version 500 et 700 seulement)
- Triangle Mini 500 en classe T1

**Homologations**

Feux de balisage et d'alerte à led orange conformes à la Norme NF EN 12352, et de type KR2 (à éclat) conformément à l'Instruction Interministérielle sur la Sécurité Routière 8ème partie (nov. 2008) concernant la signalisation temporaire.  
Classification des feux selon NF EN 12352 : classes L2H, C1, F2, O3, T1, L2H : 500cd par feu

**Garantie**

2 ans

Code	Désignation	Taille	AK	Classe
25326-00	Triangle Mini Autonome	500	AK14	2
25327-00	Triangle Mini Autonome	700	AK14	2
25406-00	Triangle Mini Autonome	500	AK14	1
25561-00	Triangle Mini Autonome	1000	AK31	2

Options : Code	Désignation
23709-00	Chargeur secteur 230V Triangle Mini autonome
25328-00	Kit magnétique Triangle Mini autonome