



CLIP 18

CLIP SUPER



Dalle caoutchouc hyper résistante

Composition :

100 % caoutchouc

Applications :

protection de sol ou de pièces mécaniques nécessitant une manutention lourde (risques de chute,...), protection du matériau et du sol lors de la manutention de tonneaux,...

Environnement :


sec ou humide

Avantages :

- extrêmement robuste
- installation et démontage facile grâce au système de puzzle
- dalles auto-plombantes
- excellente protection thermique et acoustique
- drainant grâce à sa face inférieure rainurée
- antidérapante grâce à sa surface martelée
- pose libre
- entretien aisé

Coloris :

- standard : noir
- production spéciale possible en vert, bleu, rouge et gris : nous consulter



CLIP 18
Face inférieure rainurée/
face supérieure martelée



CLIP SUPER :
face supérieure losanges très adhérente

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
CLIP18 (noir)	1000 x 1000 mm	17 mm	23,0 kg/p
CLIP18B (bleu)	1000 x 1000 mm	17 mm	23,0 kg/p
CLIP18G (gris)	1000 x 1000 mm	17 mm	23,0 kg/p
CLIP18V (vert)	1000 x 1000 mm	17 mm	23,0 kg/p
CLIP18R (rouge)	1000 x 1000 mm	17 mm	23,0 kg/p
CLIP SUPER	1000 x 1000 mm	18 mm	21,0 kg/p

